




































Подвесные, крановые весы и аксессуары. Наша компания осуществляет продажу весового оборудования и сервис. Способ отгрузки: самовывоз или при необходимости мы организуем доставку транспортной компанией. **На некоторые модели действуют скидки от указанных цен, для получения подробной информации обращайтесь к нашим специалистам!**







Россия, г. Москва, метро Красносельская, тел./факс: +7 (495) 664-34-45, e-mail: info@vesov.ru www.vesov.ru







№	Модель	НПВ	Дискрет.	Цена, руб с н.д.с.	Описание, технические характеристики	Изображение
Электронные подвесные весы Everight серии OCS-SF с ДУ						
1	OCS-003-SF	30кг	10 г	5900р.	- Промышленное исполнение. - Малогабаритный корпус из пластика. - Пятизначный яркий светодиодный дисплей (символы красного цвета, высота 20 мм). - Единицы измерения: кг, фунт, ньютон.	
2	OCS-005-SF	50кг	20 г	6000р.	- Поворотный на 360° крюк с зажимом. - Верхняя скоба с замком.	
3	OCS-01-SF	100кг	50 г	6100р.	- Управление и калибровка при помощи пульта ДУ (в комплекте), дальность действия не менее 15 метров. - Функции и режимы работы: обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование показаний, фиксация показаний на дисплее, предупреждение о перегрузке и запись.	
4	OCS-015-SF	150кг	50 г	6200р.	- Источник питания аккумулятор 4V/2Ah, или батарейка тип AA. - Срок автономного питания - до 80 часов.	
5	OCS-02-SF	200кг	100 г	6300р.	- Индикация разряда аккумулятора. - Автоматическое выключение в целях экономии заряда аккумулятора. - Рабочая температура весов -20°C до +50°C.	
6	OCS-03-SF	300кг	100 г	6400р.	- Защита от воды и пыли IP 65. - Зарядное устройство в комплекте. - Влажность (несконденсированная) -до 85%. - Вес весов — 950 грамм.	
Электронные крановые весы Everight серии OCS-SP (светодиодный / LCD дисплей)						
7	OCS-005-SP	50кг	20г	9700р	Алюминиевый корпус; пятизначный яркий светодиодный дисплей, высота 30 мм (символы красного цвета), управление при помощи беспроводного пульта- дальность действия не менее 10 метров.	
8	OCS-01-SP	100кг	50г	9750р	-Единицы измерения: кг.	
9	OCS-02-SP	200кг	100г	9900р	-Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование результатов взвешиваний, удержание, предупреждение о перегрузке и запись показаний.	
10	OCS-03-SP	300кг	100г	9990р	-Автономное питание до 60 часов.	
11	OCS-05-SP	500кг	200г	10500р	-Индикация разряда аккумулятора. -Автовыключение при неиспользовании в целях экономии батареи.	
12	OCS-1-SP	1т	500г	11200р	-Защита весов от воды и пыли IP 65. -Рабочая температура весов -15°C до +40°C. -Поворотный на 360° крюк с зажимом. - Вес весов — 4кг. - Возможность подключения до двух доп. устройств с индикацией и чекопечатью (опция).	
13	OCS-005-SP	50кг	20г	9800р	Алюминиевый корпус; пятизначный яркий жидкокристаллический LCD дисплей, высота 30 мм (символы черного цвета на светлом фоне), управление при помощи беспроводного пульта-дальность действия не менее 10 метров.	
14	OCS-01-SP	100кг	50г	9850р	-Единицы измерения: кг.	
15	OCS-02-SP	200кг	100г	9950р	-Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование результатов взвешиваний, удержание, предупреждение о перегрузке и запись показаний.	
16	OCS-03-SP	300кг	100г	10450р	-Автовыключение при неиспользовании в целях экономии батареи.	
17	OCS-05-SP	500кг	200г	10950р	-Защита весов от воды и пыли IP 65. -Рабочая температура весов -10°C до +40°C. -Автономное питание до 150 часов.	
18	OCS-1-SP	1т	500г	12350р	-Индикация разряда аккумулятора на дисплее без захода в меню. -Поворотный на 360° крюк с зажимом. - Вес весов — 4кг. - Возможность подключения до двух доп. устройств с индикацией и чекопечатью (опция).	
19	Пульт 380 для OCS-SP	-	-	19800р	Беспроводной автономный портативный пульт управления (380) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, высота цифр 25 мм, передача сигнала до 200 метров в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, фильтр, порт RS232, автономное питание до 40 ч., питание от 4-х батареек AA. Размеры 220x105x50мм.	
20	Беспроводной дисплей для OCS-SP	-	-	18900р	Беспроводной выносной дисплей с высотой цифр 75 миллиметров , передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Порт RS232 для подключения к ПК. Питание от сети 180-240V. Рабочая температура -20°C до +60°C. Размеры 540x180x55мм	
21	Пульт 180 для OCS-SP	-	-	10900р	Беспроводной автономный пульт управления (180) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, USB порт для подключения к ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, калибровка, параметры настройки. Доп. опция литионная батарея. Размеры 28X70x90 мм.	
22	Пульт 280 для OCS-SP	-	-	24900р	Беспроводной автономный пульт управления (280) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, «удобный под руку», для работы на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости. - Возможность работы поочередно с 32 весами (опция)! -Запоминание до 99 показаний взвешиваний, поиск, просмотр, сортировка сохраненных значений измерений, сохранение данных при выключении. -Экономичный режим, автоматическое выключение после 30 минут бездействия. -Порт RS232 для подключения к компьютеру (опция). -Источник питания встроенная батарея Ni-H. -Прост в эксплуатации, портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки.	
23	Пульт с чекопечатью 580 для OCS-SP	-	-	27700р	Беспроводной автономный пульт управления (580) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой и высокоскоростной чекопечатью FUJITSU , USB и RS232 порты для ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, стабилизация, калибровка, параметры настройки, заряд батареи. Возможность печати даты, время, номер, товар, вес, общий вес. Возможность ввода 16 символов информации. Память до 2000 записей. Возможность печати статистики по номеру записи или товара, стати-	







					стика на дату, по номеру взвешивания, общий вес. Автономное питание до 50 ч. Размеры 220x128x90мм.	
Электронные крановые весы Everight серии OCS-SL						
					Малогабаритные весы.	
24	OCS-1-SL	1т	500г	14650р	-Алюминиевый корпус; пятизначный яркий светодиодный дисплей (символы красного цвета, высота 30 мм), управление при помощи беспроводного пульта - дальность действия не менее 10м.	
25	OCS-2-SL	2т	1кг	16450р	-Единицы измерения: кг.	
26	OCS-3-SL	3т	1 кг	17450р	-Функции и режимы работы: обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование, удержание, предупреждение о перегрузке и запись показаний.	
27	OCS-5-SL	5т	2 кг	19950р	-Регулирование яркости дисплея (5 режимов).	
28	OCS-10-SL	10т	5 кг	26950р	-Индикация разряда батареи.	
29	OCS-15-SL	15т	5кг	47950р	-Автовыключение при неиспользовании в целях экономии батареи.	
30	OCS-20-SL	20	10кг	52850р	-Защита весов от воды и пыли IP 65. -Рабочая температура весов -20°C до +50°C.	
31	RS-232	-	-	500 р	Порт RS-232 на весах, для соединения с компьютером через кабель.	
32	Пульт 180 для OCS-SL	-	-	10900р	Беспроводной автономный пульт управления (180) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, USB порт для подключения к ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, калибровка, параметры настройки. Доп. опция литионная батарея. Размеры 28X70x90 мм.	
33	Пульт 280 для OCS-SL	-	-	24900р	Беспроводной автономный пульт управления (280) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, «удобный под руку», для работы на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости. -Возможность работы поочередно с 32 весами (опция)! -Запоминание до 99 показаний взвешиваний, поиск, просмотр, сортировка сохраненных значений измерений, сохранение данных при выключении. -Экономичный режим, автоматическое выключение после 30 минут бездействия. -Порт RS232 для подключения к компьютеру (опция). -Источник питания встроенная батарея Ni-H. -Прост в эксплуатации, портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки.	
34	Пульт 380 для OCS-SL	-	-	19800р	Беспроводной автономный портативный пульт управления (380) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, высота цифр 25 мм, передача сигнала до 200 метров в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, фильтр, порт RS232 (опция), автономное питание до 40 ч., питание от 4-х батареек AA. Размеры 220x105x50мм.	
35	Пульт с чекопечатью 580 для OCS-SL	-	-	27700р	Беспроводной автономный пульт управления (580) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой и высокоскоростной чекопечатью FUJITSU , USB и RS232 порты для ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, стабилизация, калибровка, параметры настройки, заряд батареи. Возможность печати даты, время, номер, товар, вес, общий вес. Возможность ввода 16 символов информации. Память до 2000 записей. Возможность печати статистики по номеру записи или товара, статистика на дату, по номеру взвешивания, общий вес. Автономное питание до 50 ч. Размеры 220x128x90мм.	
36	Беспроводной дисплей для OCS-SL	-	-	18900р	Беспроводной выносной дисплей с высотой цифр 75 миллиметров , передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Порт RS232 для подключения к ПК (опция). Питание от сети 180-240V. Рабочая температура -20°C до +60°C. Размеры 540x180x55мм	
Электронные крановые весы Everight серии OCS-SX						
37	OCS-1-SX	1т	1кг	14950р	-Алюминиевый корпус; пятизначный яркий светодиодный дисплей высотой 30 мм (символы красного цвета). -Вращающийся на 360 градусов крюк с зажимом.	
38	OCS-2-SX	2т	1кг	17800р	-Управление при помощи беспроводного пульта - дальность действия не менее 10м. -Металлические кнопки на весах.	
39	OCS-3-SX	3т	1 кг	18800р	-Единицы измерения: кг, lb.	
40	OCS-5-SX	5т	2 кг	23150р	-Функции и режимы работы: тара, обнуление, автобалансировка ноля, суммирование, удержание, предупреждение о перегрузке, запись показаний. -Регулирование яркости дисплея (5 режимов). -Время работы в автономном режиме до 70 часов. -Индикация разряда батареи.	
41	OCS-10-SX	10т	5 кг	28800р	-Автовыключение при неиспользовании в целях экономии батареи.	
42	RS-232	-	-	500 р	-Защита весов от воды и пыли IP 65. -Рабочая температура весов -20°C до +50°C.	
43	Пульт 180 для OCS-SX	-	-	10900р	-Возможность подключения до двух доп. устройств с индикацией и чекопечатью (опция). Порт RS-232 на весах, для соединения с компьютером через кабель. Беспроводной автономный пульт управления (180) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, USB порт для подключения к ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, калибровка, параметры настройки. Доп. опция литионная батарея. Размеры 28X70x90 мм.	
44	Пульт 280 для OCS-SX	-	-	24900р	Беспроводной автономный пульт управления (280) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, «удобный под руку», для работы на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости. -Возможность работы поочередно с 32 весами (опция)! -Запоминание до 99 показаний взвешиваний, поиск, просмотр, сортировка сохраненных значений измерений, сохранение данных при выключении. -Экономичный режим, автоматическое выключение после 30 минут бездействия. -Порт RS232 для подключения к компьютеру (опция). -Источник питания встроенная батарея Ni-H. -Прост в эксплуатации, портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки.	
45	Пульт 380 для OCS-SX	-	-	19800р	Беспроводной автономный портативный пульт управления (380) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, высота цифр 25 мм, передача сигнала до 200 метров в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, фильтр, порт RS232 (опция), автономное питание до 40 ч., питание от 4-х батареек AA. Размеры 220x105x50мм.	
46	Пульт с чекопечатью 580 для OCS-SX	-	-	27700р	Беспроводной автономный пульт управления (580) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой и высокоскоростной чекопечатью FUJITSU , USB и RS232 порты для ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обну-	






					ление, пик, стабилизация, калибровка, параметры настройки, заряд батареи. Возможность печати даты, время, номер, товар, вес, общий вес. Возможность ввода 16 символов информации. Память до 2000 записей. Возможность печати статистики по номеру записи или товара, статистика на дату, по номеру взвешивания, общий вес. Автономное питание до 50 ч. Размеры 220x128x90мм.	
	OCS-SX					
47	Беспроводной дисплей для OCS-SX	-	-	18900р	Беспроводной выносной дисплей с высотой цифр 75 миллиметров , передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Порт RS232 для подключения к ПК (опция). Питание от сети 180-240V. Рабочая температура -20°C до +60°C. Размеры 540x180x55мм	
Электронные крановые весы Everight серии OCS-S						
	Модель	НПВ	Дискрет.	Цена	Описание, технические характеристики	
48	OCS-1-S	1т	500г	15450р	Алюминиевый корпус; -Пятизначный яркий светодиодный дисплей на весах (символы красного цвета, высота 30 мм); -Единицы измерения: кг;	
49	OCS-2-S	2т	1кг	17990р	-Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование результатов взвешиваний, удержание, предупреждение о перегрузке и запись показаний.	
50	OCS-3-S	3т	1 кг	18990р	-Регулирование яркости дисплея на весах (5 режимов). -Автономное питание до 70 часов.	
51	OCS-5-S	5т	2 кг	23490р	-Индикация разряда батареи.	
52	OCS-10-S	10т	5 кг	28950р	-Автовыключение при неиспользовании в целях экономии батареи. -Дежурный режим при неиспользовании 15мин.	
53	OCS-15-S	15т	5 кг	49990р	-Управление при помощи беспроводного пульта - дальность действия не менее 10м -Защита весов от воды и пыли IP 65.	
54	OCS-20-S	20т	10 кг	54990р	-Рабочая температура весов -20°C до +50°C.	
55	RS-232	-	-	500 р	-Возможность подключения до двух доп. устройств с индикацией и чекопечатью (опция).	
					Порт RS-232 на весах, для соединения с компьютером через кабель.	
56	Пульт 180 для OCS-S	-	-	10900р	Беспроводной автономный пульт управления (180) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, USB порт для подключения к ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, калибровка, параметры настройки. Доп. опция литионная батарея. Размеры 28x70x90 мм.	
57	Пульт 280 для OCS-S	-	-	24900р	Беспроводной автономный пульт управления (280) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, «удобный под руку», для работы на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости. -Возможность работы поочередно с 32 весами (опция)! -Режим меню, калибровки, сохранения, поиска, пик, удержание. -Запоминание до 99 показаний взвешиваний, поиск, просмотр, сортировка сохраненных значений измерений, сохранение данных при выключении. -Экономичный режим, автоматическое выключение после 30 минут бездействия. -Порт RS232 для подключения к компьютеру (опция). -Источник питания встроенная батарея Ni-H. -Прост в эксплуатации, портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки.	
58	Пульт 380 для OCS-S	-	-	19800р	Беспроводной автономный портативный пульт управления (380) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, высота цифр 25 мм, передача сигнала до 200 метров в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, фильтр, порт RS232 (опция), автономное питание до 40 часов, питание от 4-х батареек AA. Размеры 220x105x50 мм.	
59	Пульт с чекопечатью 580 для OCS-S	-	-	27700р	Беспроводной автономный пульт управления (580) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой и встроенной высокоскоростной чекопечатью FUJITSU , USB и RS232 порты для ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, стабилизация, калибровка, параметры настройки, заряд батареи. Возможность печати даты, время, номер, товар, вес, общий вес. Возможность ввода 16 символов информации. Память до 2000 записей. Возможность печати статистики по номеру записи или товара, статистика на дату, по номеру взвешивания, общий вес. Автономное питание до 50 ч. Размеры 220x128x90мм.	
60	Пульт с чекопечатью 680 для OCS-S	-	-	34900р	Беспроводной пульт (680) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой и встроенной чекопечатью EPSON , для работы на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости: -Экономичный режим, автоматическое выключение после 1 часа бездействия. -Встроенные часы и календарь. -Сохранение данных в случае отключения питания. -Экономичный режим, автоматическое выкл. после одного часа бездействия. -Запоминание до 2000 измерений. Сохраненные данные могут быть отсортированы, выведены на дисплей или печать. -Интерфейс связи RS232 для подключения терминала к компьютеру (опция). -Портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки, прост в эксплуатации.	
61	Беспроводной дисплей для OCS-S	-	-	18900р	Беспроводной выносной дисплей с высотой цифр 75 мм , передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Порт RS232 для подключения к ПК (опция). Питание от сети 180-240V. Рабочая температура -20°C до +60°C. Размеры 540x180x55мм	
Крановые весы Everight серии DL-R, портативный беспроводной пульт с индикацией данных 380						
62	DL-R-1	1 т	0,5кг	34000*	-Малогабаритные подвесные весы. -Удобная быстроразборная конструкция складывается в кейс для переноски.	
63	DL-R-2	2 т	1кг	37200*	-На корпусе весов LCD дисплей с подсветкой, высота цифр 25 мм.	
64	DL-R-3	3 т	1кг	37800*	-Единицы измерений: кг, тонны.	
65	DL-R-5	5 т	2кг	41400*	-Автономное питание до 50 часов.	
66	DL-R-10	10 т	5кг	48300*	-Рабочая температура весов -20°C до +50°C.	
67	DL-R-15	15 т	5кг	-	Основные технические характеристики беспроводного автономного портативного пульта управления (380). -Цифровая индикация на LCD дисплее с подсветкой.	
68	DL-R-20	20 т	10кг	66700*	Обнуление, автобалансировка ноля, тара, пик, предупреждение о низком заряде источника питания, предупреждение о перегрузке.	
69	DL-R-30	30 т	10кг	95400*	-Высота цифр 25 мм.	
70	DL-R-50	50 т	20кг	109300*	-Передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. -Функции: тара, обнуление, пик, фильтр.	




























71	DL-R-100	100 г	50кг	179400*	-Порт RS232 (опция). -Автономное питание до 40 ч. -Источник питания 4-е батарейки типа АА. -Размеры 220x105x50мм.		
72	DL-R-200	200 г	100кг	409800*	*Цена без проушин. Цену проушин необходимо уточнять.		
Электронные крановые весы Everight серии OCS-SW2, дополнительный пульт 280 с индикацией							
	Модель	НПВ	Диск.	Цена	Описание, технические характеристики		
73	OCS-1-SW2	1т	500г	39650р	Стальной корпус весов, толщина 7 мм — для максимальной защиты. -Легко калибруется при помощи клавиатуры.		
74	OCS-2-SW2	2т	1 кг	Акция! 39900р	-Экономичный режим, автоматическое выключение после 1 часа бездействия. -Зapasной аккумулятор в комплекте.		
75	OCS-3-SW2	3т	1 кг	Акция! 40500р	-Рабочая температура весов -20°C до +40°C.		
76	OCS-5-SW2	5т	2 кг	Акция! 46700р	Беспроводной автономный пульт управления (280) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, «удобный под руку», для работы на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости.		
77	OCS-10-SW2	10т	5 кг	59700р	- Возможность работы при помощи пульта поочередно с 32 весами! -Режим меню, калибровки, сохранения, поиска, пик, удержание.		
78	OCS-15-SW2	15т	5 кг	80500р	-Запоминание до 99 показаний взвешиваний, поиск, просмотр, сортировка сохраненных значений измерений, сохранение данных при выключении.		
79	OCS-20-SW2	20т	10 кг	90300р	-Экономичный режим, автоматическое выключение после 30 минут бездействия.		
80	OCS-30-SW2	30т	10 кг	154950р	- Порт RS232 для подключения к компьютеру (опция). -Источник питания встроенная батарея Ni-H. -Прост в эксплуатации, портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки.		
Ударозащищенные крановые весы Everight OCS-SW1, беспроводной пульт 680 с индикацией и чекопечатью							
81	OCS-1-SW1	1т	500г	46700р	Стальной корпус весов, толщина 7мм - для максимальной защиты. -Зapasной аккумулятор весов в комплекте.		
82	OCS-2-SW1	2т	1 кг	51700р	-Рабочая температура весов -20°C до +40°C. -Легко калибруется при помощи клавиатуры.		
83	OCS-3-SW1	3т	1 кг	Акция! 41950р	Беспроводной автономный пульт управления (680) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой и чекопечатью (EPSON), для работы на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости:		
84	OCS-5-SW1	5т	2 кг	59400р	-Экономичный режим, автоматическое выключение после 1 часа бездействия.		
85	OCS-10-SW1	10т	5 кг	69750р	-Встроенные часы и календарь.		
86	OCS-15-SW1	15т	5 кг	90400р	-Сохранение данных в случае отключения питания.		
87	OCS-20-SW1	20т	10 кг	97700р	-Экономичный режим, автоматическое выкл. после одного часа бездействия. -Запоминание до 2000 измерений. Сохраненные данные могут быть отсортированы, выведены на дисплей или печать.		
88	OCS-30-SW1	30т	10 кг	162500р	-Интерфейс связи RS232 для подключения терминала к компьютеру (опция). -Портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки, прост в эксплуатации.		
Крановые весы Everight OCS-SZ							
	Модель	НПВ	Дискрет.	Цена	Описание, технические характеристики		
89	OCS-30-SZ	30т	10 кг	124300р	- Бешовный, стальной, трубчатый, штампованный корпус, обеспечивающий максимальную защиту. -Пятизначный яркий светодиодный дисплей на весах (символы красного цвета, высота 58 мм). -Единицы измерения: кг -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование, удержание, предупреждение о перегрузке, запись показаний. -Индикация разряда батареи. -Автовыключение при неиспользовании в целях экономии батареи. -Управление при помощи беспроводного пульта - дальность действия не менее 10м -Рабочая температура весов -20°C до +40°C.		
90	OCS-50-SZ	50т	20 кг	241900р	- Возможность подключения до двух доп. устройств с индикацией и чекопечатью (опция).		
91	RS-232	-	-	500 р	Порт RS-232 на весах, для соединения с компьютером через кабель.		
92	Пульт 180 для OCS-SZ	-	-	10900р	Беспроводной автономный пульт управления (180) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, USB порт для подключения к ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, калибровка, параметры настройки. Доп. опция литионная батарея. Размеры 28x70x90 мм.		
93	Пульт 280 для OCS-SZ	-	-	24900р	Беспроводной автономный пульт управления (280) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, «удобный под руку», для работы на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости. - Возможность работы поочередно с 32 весами (опция)! -Запоминание до 99 показаний взвешиваний, поиск, просмотр, сортировка сохраненных значений измерений, сохранение данных при выключении. -Экономичный режим, автоматическое выключение после 30 минут бездействия. -Порт RS232 для подключения к компьютеру (опция). -Источник питания встроенная батарея Ni-H. -Прост в эксплуатации, портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки.		
94	Пульт 380 для OCS-SZ	-	-	19800р	Беспроводной автономный портативный пульт управления (380) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, высота цифр 25 мм, передача сигнала до 200 метров в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, фильтр, порт RS232 (опция), автономное питание до 40 часов, питание от 4-х батареек АА. Размеры 220x105x50 мм.		
95	Пульт с чекопечатью 580 для OCS-SZ	-	-	27700р	Беспроводной автономный пульт управления (580) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой и высокоскоростной чекопечатью FUJITSU, USB и RS232 порты для ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, стабилизация, калибровка, параметры настройки, заряд батареи. Возможность печати даты, время, номер, товар, вес, общий вес. Возможность ввода 16 символов информации. Память до 2000 записей. Возможность печати статистики по номеру записи или товара, статистика на дату, по номеру взвешивания, общий вес. Автономное питание до 50 ч. Размеры 220x128x90мм.		
96	Беспроводной выносной дисплей для OCS-SL	-	-	18900р	Беспроводной выносной дисплей с высотой цифр 75 миллиметров, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Порт RS232 для подключения к ПК (опция). Питание от сети 180-240V. Рабочая температура -20°C до +60°C. Размеры 540x180x55мм		
Крановые весы Everight OCS-SZL							

97	OCS-30-SZL	30т	10 кг	111000р	-Бесшовный, стальной, трубчатый, штампованный корпус, обеспечивающий максимальную защиту. Пятизначный яркий светодиодный дисплей на весах, высота цифр 45мм (символы красного цвета). -Единицы измерения: кг -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование, удержание, предупреждение о перегрузке, запись показаний. -Индикация разряда батареи. -Автовывключение при неиспользовании в целях экономии батареи. -Управление при помощи беспроводного пульта - дальность действия не менее 10м -Рабочая температура весов -20°С до +40°С. -Возможность подключения до двух доп. устройств с индикацией и чекопечатью (опция).	
98	RS-232	-	-	500 р	Порт RS-232 на весах, для соединения с компьютером через кабель.	
99	Пульт 180 для OCS-SZL	-	-	10900р	Беспроводной автономный пульт управления (180) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, USB порт для подключения к ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, калибровка, параметры настройки. Доп. опция литионная батарея. Размеры 28X70x90 мм.	
100	Пульт 280 для OCS-SZ	-	-	24900р	Беспроводной автономный пульт управления (280) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, «удобный под руку», для работы на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости. -Возможность работы поочередно с 32 весами (опция)! -Запоминание до 99 показаний взвешиваний, поиск, просмотр, сортировка сохраненных значений измерений, сохранение данных при выключении. -Экономичный режим, автоматическое выключение после 30 минут бездействия. -Порт RS232 для подключения к компьютеру (опция). -Источник питания встроенная батарея Ni-H. -Прост в эксплуатации, портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки.	
101	Пульт 380 для OCS-SZL	-	-	19800р	Беспроводной автономный портативный пульт управления (380) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, высота цифр 25 мм, передача сигнала до 200 метров в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, фильтр, порт RS232 (опция), автономное питание до 40 часов, питание от 4-х батареек AA. Размеры 220x105x50 мм.	
102	Пульт с чекопечатью 580 для OCS-SZL	-	-	27700р	Беспроводной автономный пульт управления (580) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой и высокоскоростной чекопечатью FUJITSU , USB и RS232 порты для ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, стабилизация, калибровка, параметры настройки, заряд батареи. Возможность печати даты, время, номер, товар, вес, общий вес. Возможность ввода 16 символов информации. Память до 2000 записей. Возможность печати статистики по номеру записи или товара, статистика на дату, по номеру взвешивания, общий вес. Автономное питание до 50 ч. Размеры 220x128x90мм.	
103	Беспроводной дисплей для OCS-SZL	-	-	18900р	Беспроводной выносной дисплей с высотой цифр 75 миллиметров , передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Порт RS232 для подключения к ПК (опция). Питание от сети 180-240V. Рабочая температура -20°С до +60°С. Размеры 540x180x55мм	
Крановые весы Everight OCS-SH (для высоких температур) с пультом дистанционного управления						
	Модель	НПВ	Дискрет.	Цена	Описание, технические характеристики	
104	OCS-1-SH	1т	500г	25900р	Алюминиевый корпус, обеспечивающий максимальную защиту; -Пятизначный яркий светодиодный дисплей на весах (символы красного цвета, высота 30 мм). -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование результатов взвешиваний, удержание, предупреждение о перегрузке, запись показаний. -Регулирование яркости дисплея на весах (5 режимов). -Автономное питание до 70 часов. -Индикация разряда батареи. -Автовывключение при неиспользовании в целях экономии батареи. -Управление при помощи беспроводного пульта - дальность действия не менее 10 метров. -Защита весов от воды и пыли IP 65. -Рабочая температура весов -20°С до +1600°С (при расстоянии до источника тепла >2,2 м). -Возможность подключения до двух доп. устройств с индикацией и чекопечатью (опция).	
105	OCS-2-SH	3т	1кг	28400р		
106	OCS-3-SH	5т	2кг	31300р		
107	OCS-5-SH	10т	5кг	38500р		
108	OCS-10-SH	15т	5кг	55000р		
109	OCS-15-SH	20т	10кг	59000р		
110	Пульт 380 для OCS-SH	-	-	19800р	Беспроводной автономный портативный пульт управления (380) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, высота цифр 25 мм, передача сигнала до 200 метров в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, фильтр, порт RS232 (опция), автономное питание до 40 часов, питание от 4-х батареек AA. Размеры 220x105x50 мм.	
111	Пульт 180 для OCS-SH	-	-	10900р	Беспроводной автономный пульт управления (180) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, USB порт для подключения к ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, калибровка, параметры настройки. Доп. опция литионная батарея. Размеры 28X70x90 мм.	
112	Пульт с чекопечатью 580 для OCS-SH	-	-	27700р	Беспроводной автономный пульт управления (580) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой и высокоскоростной чекопечатью FUJITSU , USB и RS232 порты для ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, стабилизация, калибровка, параметры настройки, заряд батареи. Возможность печати даты, время, номер, товар, вес, общий вес. Возможность ввода 16 символов информации. Память до 2000 записей. Возможность печати статистики по номеру записи или товара, статистика на дату, по номеру взвешивания, общий вес. Автономное питание до 50 ч. Размеры 220x128x90мм.	
113	Беспроводной дисплей для OCS-SH	-	-	18900р	Беспроводной выносной дисплей с высотой цифр 75 миллиметров , передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Порт RS232 для подключения к ПК (опция). Питание от сети 180-240V. Рабочая температура -20°С до +60°С. Размеры 540x180x55мм	
Крановые весы Everight серии OCS-SZH (высокотемпературные) с пультом дистанционного управления						



















114	OCS-20-SZH	20г	10 кг	99500р	-Бесшовный, стальной, трубчатый, штампованный корпус, обеспечивающий максимальную защиту. -Пятизначный яркий светодиодный дисплей на весах (символы красного цвета на темном фоне, высота 30, 50г - 58мм, 20г - 45 мм). -Единицы измерения: кг -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование, удержание, предупреждение о перегрузке, запись показаний. -Индикация разряда батареи. -Автовывключение при неиспользовании в целях экономии батареи.	
115	OCS-30-SZH	30г	10 кг	129850р	-Управление при помощи беспроводного пульта - дальность действия не менее 10м -Рабочая температура весов -20°С до +1600°С. -Предназначены для работы при высоких температурах. -При t= +1000°С -минимальное расстояние от весов до источника температуры 1,6 м. -При t= +1200°С -минимальное расстояние от весов до источника температуры 1,8 м. -При t= +1400°С -минимальное расстояние от весов до источника температуры 2 м. -При t= +1600°С -минимальное расстояние от весов до источника температуры 2,2 м. -Возможность подключения до двух доп. устройств с индикацией и чекопечатью (опция).	
116	OCS-50-SZH	50г	20 кг	268500р	Беспроводной автономный пульт управления (180) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, USB порт для подключения к ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, калибровка, параметры настройки. Доп. опция литионная батарея. Размеры 28X70x90 мм.	
117	Пульт 180 для OCS-SZH	-	-	10900р	Беспроводной автономный пульт управления (280) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, «удобный под руку», для работы на расстоянии до 200 метров в зоне прямой видимости. -Возможность работы поочередно с 32 весами! -Режим меню, калибровки, сохранения, поиска, пик, удержание. -Запоминание до 99 показаний взвешиваний, поиск, просмотр, сортировка сохраненных значений измерений, сохранение данных при выключении. -Экономичный режим, автоматическое выключение после 30 минут бездействия. -Порт RS232 для подключения к компьютеру (опция). -Источник питания встроенная батарея Ni-H. -Прост в эксплуатации, портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки.	
118	Пульт 280 для OCS-SZH	-	-	24900р	Беспроводной автономный портативный пульт управления (380) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой, высота цифр 25 мм, передача сигнала до 200 метров в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, фильтр, порт RS232 (опция), автономное питание до 40 часов, питание от 4-х батареек AA. Размеры 220x105x50 мм.	
119	Пульт 380 для OCS-SZH	-	-	19800р	Беспроводной автономный пульт управления (580) с цифровой индикацией на LCD дисплее с подсветкой и высокоскоростной чекопечатью FUJITSU , USB и RS232 порты для ПК, передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Функции: тара, обнуление, пик, стабилизация, калибровка, параметры настройки, заряд батареи. Возможность печати даты, время, номер, товар, вес, общий вес. Возможность ввода 16 символов информации. Память до 2000 записей. Возможность печати статистики по номеру записи или товара, статистика на дату, по номеру взвешивания, общий вес. Автономное питание до 50 ч. Размеры 220x128x90мм.	
120	Пульт с чекопечатью 580 для OCS-SZH	-	-	27700р	Беспроводной выносной дисплей с высотой цифр 75 миллиметров , передача сигнала до 200 метров от весов в зоне прямой видимости. Порт RS232 для подключения к ПК (опция). Питание от сети 180-240V. Рабочая температура -20°С до +60°С. Размеры 540x180x55мм	
121	Беспроводной дисплей для OCS-SZH	-	-	18900р	Подвесные весы серии OCS-L, пр-во Россия	
122	OCS-100-L	100кг	50г	5900р	-компактный дизайн. -LCD дисплей.	
123	OCS-200-L	200кг	100г	5950р	-легкое и простое управление. -влагозащищенная клавиатура. -две единицы измерения (кг и фунты). -режим динамометра.	
124	OCS-300-L	300кг	100г	6150р	-выборка массы тары -100% от НПВ. -рабочая температура от от -10°С до +40°С.	
Крановые весы серии KB-2 с пультом дистанционного управления, пр-во Россия						
	KB-50K-1	50 кг	20 г	6500р	-Компактный дизайн; -Легкое и простое управление; -Корпус весов выполнен из ударопрочного пластика; -Весы имеют контрастный ЖКИ дисплей с автоматической подсветкой, позволяющей использовать весы в условиях слабой освещенности; -Высота цифр 23 мм;	
	KB-100K-1	100кг	50 г	6600р	-Верхняя разъемная скоба и нижний крюк с фиксатором могут вращаться вокруг своей оси на 360 градусов;	
	KB-200K-1	200кг	100 г	6700р	-Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления не менее 5 метров; -Ресурс непрерывной работы весов от одного комплекта батарей типа AA/ R6 составляет около 300 часов;	
	KB-300K-1	300кг	100 г	6800р.	-Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания; -Функция суммирования результатов взвешивания (до 9 взвешиваний); -Режим удержания показаний массы груза на дисплее весов;	
	KB-500K-1	500кг	200 г	6900р.	-Перегрузочная способность до 125%; -Рабочий диапазон температур от -10 до +40 градусов. -Влажность (несконденсированная) -до 85%.	
Крановые весы серии KB-2 с пультом дистанционного управления, пр-во Россия						








125	KB-100-2	100кг	50г	12850р	Алюминиевый корпус, пятизначный яркий светодиодный дисплей (красные символы на темном фоне), управление при помощи беспроводного пульта на расстоянии не менее 10 метров. -Единицы измерения: кг, фунт. -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование результатов взвешиваний, удержание, предупреждение о перегрузке и запись показаний.	
126	KB-300-2	300кг	100г	12850р	-Индикация разряда батареи. -Автовыключение при неиспользовании в целях экономии батареи.	
127	KB-500-2	500кг	200г	13850р	-Защита весов от воды и пыли IP 67. -Рабочая температура весов от -10°C до +40°C	
128	KB-1000К-2	1т	500г	14850р	- Поворотный на 360° крюк с зажимом. - Небольшой вес - 4кг.	
Крановые весы серии KB-4 с пультом дистанционного управления, пр-во Россия						
	Модель	НПВ	Дискрет.	Цена	Описание, технические характеристики	
129	KB-1000К-4	1т	500г		Алюминиевый корпус, пятизначный яркий светодиодный дисплей (красные символы на темном фоне, высота 30 мм), управление при помощи беспроводного пульта до 20 метров. -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование результатов взвешиваний, удержание, предупреждение о перегрузке и запись показаний. -Регулирование яркости дисплея на весах (5 режимов). -Автономное питание до 70 часов. -Индикация разряда батареи. -Автовыключение при неиспользовании в целях экономии батареи. -Дежурный режим при неиспользовании 15мин. -Защита весов от воды и пыли IP 67. -Рабочая температура весов от -20°C до +40°C	
130	KB-3000К-4	3т	1кг	23300р		
131	KB-5000К-4	5т	2кг	27300р		
132	KB-10Т-4	10т	5кг	38450р		
133	KB-15Т-4	15т	5кг	65350р		
134	KB-20Т-4	20т	10кг	67200р		
135	KB-30Т-4	30т	10кг			
Крановые весы серии KB-4, пульт ДУ, дополнительный дисплей УД 5" с размером цифр 7,62см, пр-во Россия						
136	KB-1000К-4 с УД 5"	1т	500г	-	Алюминиевый корпус, пятизначный яркий светодиодный дисплей (красные символы на темном фоне, высота 30 мм), управление при помощи беспроводного пульта до 20 метров. -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование результатов взвешиваний, удержание, предупреждение о перегрузке и запись показаний. -Регулирование яркости дисплея на весах (5 режимов). -Индикация разряда батареи. -Автовыключение при неиспользовании в целях экономии батареи, -Дежурный режим при неиспользовании 15мин; -Защита весов от воды и пыли IP 67. -Рабочая температура весов от -20°C до +40°C. - Цифровой дисплей с беспроводной передачей данных от весов, размер цифр 3 дюйма (красные символы на темном фоне), интерфейс RS232 для подключения к компьютеру, передача информации до 200 метров на открытой местности.	
137	KB-3000К-4 с УД 5"	3т	1кг	36700р*		
138	KB-5000К-4 с УД 5"	5т	2кг	41750р*		
139	KB-10Т-4 с УД 5"	10т	5кг	52400р*		
140	KB-15Т-4 с УД 5"	15т	5кг	75900р*		
141	KB-20Т-4 с УД 5"	20т	10кг	77400р*		
Крановые весы серии KB-4, пульт ДУ, дополнительный беспроводной дисплей УД 7" с размером цифр 12,7 см, пр-во Россия						
	Модель	НПВ	Диск.	Цена	Описание, технические характеристики	
142	KB-1000К-4 с УД 7"	1т	500г	-	Алюминиевый корпус, пятизначный яркий светодиодный дисплей (красные символы на темном фоне, высота 30 мм), управление с помощью беспроводного пульта до 20 метров. -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование результатов взвешиваний, удержание, предупреждение о перегрузке и запись показаний. -Регулирование яркости дисплея на весах (5 режимов). -Индикация разряда батареи. -Автовыключение при неиспользовании в целях экономии батареи. -Дежурный режим при неиспользовании 15мин. -Защита весов от воды и пыли IP 67. -Рабочая температура весов от -20°C до +40°C. - Цифровой дисплей с беспроводной передачей данных от весов, размер цифр 5 дюймов (красные символы на темном фоне), интерфейс RS232 для подключения дисплея к компьютеру, передача информации до 200 метров.	
143	KB-3000К-4 с УД 7"	3т	1кг	45550р		
144	KB-5000К-4 с УД 7"	5т	2кг	49650р		
145	KB-10Т-4 с УД 7"	10т	5кг	59850р		
146	KB-15Т-4 с УД 7"	15т	5кг	86900р		
147	KB-20Т-4 с УД 7"	20т	10кг	88400р		
Крановые весы серии KB-4 с ДУ, минирадиотерминал ПДУ 180 с индикацией, пр-во Россия						
148	KB-3000К-4 с ПДУ 180	3т	1кг	38300р	Алюминиевый корпус, пятизначный яркий светодиодный дисплей (красные символы на темном фоне, высота 30 мм), управление с помощью беспроводного пульта до 20 метров. -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование результатов взвешиваний, удержание, предупреждение о перегрузке и запись показаний. -Регулирование яркости дисплея на весах (5 режимов). -Индикация разряда батареи. -Пульт ПДУ 180 для отображения информации, передачи, сохранения результатов взвешивания на ПК. - Дальность работы радиомодуля до 200 метров от весов. - Интерфейс USB 2.0 для связи ПДУ 180 с ПК, кабель в комплекте. -Автономное питание весов до 50 часов. -Автовыключение при неиспользовании в целях экономии батареи. -Дежурный режим при неиспользовании 15мин. -Защита весов от воды и пыли IP 65. -Рабочая температура весов от -20°C до +40°C. -Возможна поставка со съёмными батареями.	
149	KB-5000К-4 с ПДУ 180	5т	2кг	42200р		
150	KB-10Т-4 с ПДУ 180	10т	5кг	53450р		
151	KB-15Т-4 с ПДУ 180	15т	5кг	77200р		
152	KB-20Т-4 с ПДУ 180	20т	10кг	79000р		
Крановые весы серии KB-4, минирадиотерминал ПДУ 280 с индикацией, пр-во Россия						



153	KB-3000K-4 с ПДУ 280	3т	1кг	50500р	<ul style="list-style-type: none"> -Алюминиевый корпус, пятизначный яркий светодиодный дисплей (символы красного цвета на темном фоне, высота 30 мм); -Управление при помощи беспроводного пульта до 20 метров; -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование результатов взвешиваний, удержание, предупреждение о перегрузке и запись показаний; -Регулирование яркости дисплея на весах (5 режимов); -Автономное питание до 70 часов; -Индикация разряда батареи; -Автовывключение при неиспользовании в целях экономии заряда аккумулятора; -Дежурный режим при неиспользовании 15мин; -Защита весов от воды и пыли IP 65; -Рабочая температура весов от -20°С до +40°С; -Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания; -Влажность (неконденсированная) — до 85% при (t= +20°С); -Возможна поставка двух сменных аккумуляторов для поочередной работы. 	
154	KB-5000K-4 с ПДУ 280	5т	2кг	54600р		
155	KB-10T-4 с ПДУ 280	10т	5кг	64800р		
156	KB-15T-4 с ПДУ 280	15т	5кг	91800р		
157	KB-20T-4 с ПДУ 280	20т	10кг	93500р		
Электронные крановые весы серии KB-4 с ДУ, ПДУ 580 с дисплеем и чекопечатью						
158	KB-3000K-4 с ПДУ 580	3т	1кг	60000р	<ul style="list-style-type: none"> -Алюминиевый корпус, пятизначный яркий светодиодный дисплей (красные символы на темном фоне, высота 30 мм), управление при помощи беспроводного пульта до 20 метров. -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование результатов взвешиваний, удержание, предупреждение о перегрузке и запись показаний. -Регулирование яркости дисплея на весах (5 режимов). -Автономное питание до 70 часов. -Индикация разряда батареи. -Автовывключение при неиспользовании в целях экономии батареи. -Дежурный режим при неиспользовании 15мин. -Защита весов от воды и пыли IP 65. -Рабочая температура весов от -20°С до +40°С. <p>Пульт дистанционного управления ПДУ 580 с дисплеем и чекопечатью - предназначен для управления весами, распечатки результатов взвешивания, передачи и сохранения данных на ПК.</p> <ul style="list-style-type: none"> -связь ПДУ 580 с весами осуществляется на расстоянии до 200 метров, с ПК - через стандартный интерфейс USB 2.0. -ПДУ 580 оснащен LCD дисплеем с подсветкой (высота цифр - 15 мм). -Возможна поставка с двумя съемными аккумуляторами для поочередной работы. 	
159	KB-5000K-4 с ПДУ 580	5т	2кг	65200р		
160	KB-10T-4 с ПДУ 580	10т	5кг	74000р		
161	KB-15T-4 с ПДУ 580	15т	5кг	98000р		
162	KB-20T-4 с ПДУ 580	20т	10кг	99500р		
Крановые весы серии KB-4, без дисплея на корпусе, беспроводной пульт ПДУ 280 с индикацией, пр-во Россия						
163	KB-3000K-4 с ПДУ 280	3т	1кг	45550р	<ul style="list-style-type: none"> -Алюминиевый корпус. -Многофункциональный беспроводной радиотерминал ПДУ 280 с цифровой индикацией. -Дальность работы ПДУ 280 не менее 100 метров. -Работа весов без подзарядки аккумулятора до 50 часов. -Рабочая температура весов от -25°С до +45°С. -Рабочая температура ПДУ 280 от -10°С до +40°С. -Повышенная степень защиты весов IP65. -LCD дисплей с экономичной подсветкой. -Напоминание измерений, вызов сохраненных значений измерений. -Возможна поставка со съемными батареями и защитным термозкраном. 	
164	KB-5000K-4 с ПДУ 280	5т	2кг	49650р		
165	KB-10T-4 с ПДУ 280	10т	5кг	59850р		
166	KB-15T-4 с ПДУ 280	15т	5кг	83850р		
167	KB-20T-4 с ПДУ 280	20т	10кг	85350р		
Крановые весы серии KB-4, без дисплея на корпусе, беспроводной пульт ПДУ 680 с индикацией и чекопечатью, пр-во Россия						
168	KB-3000K-4 с ПДУ 680	3т	1кг	55550р	<ul style="list-style-type: none"> -Алюминиевый корпус. -Беспроводной радиотерминал ПДУ 680 с цифровой индикацией и чекопечатью: -Дальность работы радиотерминала (РТ) до 200 метров. - Работа без подзарядки аккумулятора до 50 часов. - Рабочая температура весов от -25°С до +45°С, РТ от -10°С до +40°С. - Встроенные часы и календарь. - Сохранение данных в случае отключения питания. - Экономичный режим, автоматическое выкл. после одного часа простоя. - Напоминание до 2000 измерений. Сохраненные данные могут быть отсортированы, выведены на дисплей или печать. - Повышенная степень защиты весов IP65. - Возможна поставка со съемными батареями и RS232 (опция) - Возможна поставка защитного термозкрана. 	
169	KB-5000K-4 с ПДУ 680	5т	2кг	59650р		
170	KB-10T-4 с ПДУ 680	10т	5кг	70250р		
171	KB-15T-4 с ПДУ 680	15т	5кг	95000р		
172	KB-20T-4 с ПДУ 680	20т	10кг	95550р		
Крановые весы серии KB-6 с дистанционным управлением, пр-во Россия						
173	KB-5000K-6	5т	2 кг	34700р	<ul style="list-style-type: none"> Малогабаритные весы, пятизначный яркий светодиодный дисплей (символы красного цвета), управление при помощи беспроводного пульта на расстоянии 10 метров. -Обнуление тары, автобалансировка ноля, удержание. -Автономное питание до 80 часов. -Дополнительный сменный аккумулятор в комплекте. -Рабочая температура весов от -20°С до +40°С. 	
174	KB-10т-6	10т		45300р		
Крановые весы серии KB-5 с дистанционным управлением, пр-во Россия						
175	KB-1000K-5	1 т	500 г	27950р	<ul style="list-style-type: none"> Светодиодный дисплей на весах (символы красного цвета) -Автономное питание обеспечивает работу весов до 60 часов; 	
176	KB-3000K-5	3 т	1 кг	29650р		

177	KB-5000K-5	5 т	2 кг	37850р	-Дальность работы радиопульта до 25 метров. -Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут; -Функция запоминания результатов взвешиваний; -Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания; -Рабочая температура весов от -30°C до +50°C.			
178	KB-10T-5	10 т	5 кг	47950р				
179	KB-15T-5	15 т	5 кг	76200р				
180	KB-20T-5	20 т	10 кг	79950р				
181	KB-30T-5	30 т	10 кг	144500				
Крановые весы серии KB-5, пульт ДУ, беспроводной пульт с индикацией и чекопечатью, пр-во Россия								
	Модель	НПВ	Дис-крет.	Цена	Описание, технические характеристики			
182	KB-1000K-5	1 т	500 г	45900р	Светодиодный дисплей на весах (символы красного цвета) -Автономное питание обеспечивает работу весов до 60 часов. -Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут. -Функция запоминания результатов взвешиваний. -Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания. -Дальность работы радиопульта до 25 метров. - Беспроводной портативный пульт ПДУ 680 с индикацией и чекопечатью, дальность действия до 200м на открытой местности. -Интерфейс связи RS232 для подключения к компьютеру. -Встроенные часы и календарь. -Сохранение данных в случае отключения питания. -Экономичный режим, автоматическое выключение после 1 часа бездействия. -Запоминание до 3000 измерений powder, сохраненные данные могут быть отсортированы, выведены на дисплей или печать. -Портативное исполнение, имеется кофр для переноски, прост в эксплуатации. -Рабочая температура весов от -30°C до +50°C. -Рабочая температура весов от -10°C до +50°C.	      		
183	KB-3000K-5	3 т	1 кг	54450р				
184	KB-5000K-5	5 т	2 кг	61350р				
185	KB-10T-5	10 т	5 кг	73550р				
186	KB-15T-5	15 т	5 кг	101450р				
187	KB-20T-5	20 т	10 кг	105450р				
188	KB-30T-5	30 т	10 кг	174000р				
Крановые весы серии KB-5, пульт ДУ, дополнительный беспроводной дисплей, высота цифр 100,2 мм, пр-во Россия								
189	KB-3000K-5	3 т	1 кг	51950			Светодиодный дисплей на весах (символы красного цвета) -Автономное питание обеспечивает работу весов до 60 часов. -Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут. -Функция запоминания результатов взвешиваний. -Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания. - Беспроводной радиодисплей (символы красный цвет на темном фоне) с передачей информации до 200м на открытой местности. -Дальность радиодисплея (РД) до 200 метров. -Дальность работы радиопульта до 25 метров. -Рабочая температура весов от -30°C до +85°C. -Рабочая температура РД от -20°C до +85°C. -Питание РД от сети 220В, 50Гц. -Высота цифр радиодисплея - 100,16мм. -Возможна поставка РД с RS232. -Различные варианты крепления РД.	     
190	KB-5000K-5	5 т	2 кг	59700				
191	KB-10T-5	10 т	5 кг	69950				
192	KB-15T-5	15 т	5 кг	97950				
193	KB-20T-5	20 т	10 кг	101450				
194	KB-30T-5	30 т	10 кг	167250				
Крановые весы серии KB-5, пульт ДУ, дополнительный беспроводной дисплей, высота цифр 203мм, пр-во Россия								
	Модель	НПВ	Дис-крет.	Цена	Описание, технические характеристики			
195	KB-1000K-5	1 т	500г		Светодиодный дисплей на весах (символы красного цвета) -Автономное питание обеспечивает работу весов до 60 часов. -Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут. -Функция запоминания результатов взвешиваний. -Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания. - Беспроводной дисплей УД (символы красный цвет на темном фоне) с передачей информации до 200м на открытой местности. -Дальность радиодисплея (РД) до 200 метров. -Дальность работы радиопульта до 25 метров. -Рабочая температура весов от -30°C до +85°C. -Рабочая температура РД от -20°C до +85°C. -Питание РД от сети 220В, 50Гц. -Высота цифр радиодисплея - 203 мм. -Возможна поставка РД с RS232. -Различные варианты крепления РД.	      		
196	KB-3000K-5	3 т	1 кг	53450р				
197	KB-5000K-5	5 т	2 кг	59850р				
198	KB-10T-5	10 т	5 кг	71550р				
199	KB-15T-5	15 т	5 кг	99800р				
200	KB-20T-5	20 т	10 кг	103200р				
201	KB-30T-5	30 т	10 кг	172500р				
Крановые весы KB-5. пульт ДУ, портативный пульт с индикацией и чекопечатью, доп. беспроводной дисплей, пр-во Россия								
202	KB-1000K-5	1 т	500г	58900р*	Светодиодный дисплей на весах (символы красного цвета) -Автономное питание обеспечивает работу весов до 60 часов. -Дальность работы дистанционного управления не менее 10м. -Функция автовыключения весов при их неиспользовании более 50 минут. -Функция запоминания результатов взвешиваний. -Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания. -Рабочая температура весов от -30°C до +85°C. -Рабочая температура РД от -20°C до +85°C. - Беспроводной портативный пульт с индикацией и чекопечатью (ПДУ 280) - Дальность действия УД и ПДУ 280 до 200м. -Интерфейс связи RS232 для подключения УД и ПДУ 280 к компьютеру. -Встроенные часы и календарь. -Сохранение данных в случае отключения питания. -Автоматическое выключение после одного часа бездействия. -Возможность авто и ручной установки диапазона балансировки нуля. -Запоминание до 2000 измерений. Сохраненные данные могут быть отсортированы, выведены на дисплей или печать. -Портативное исполнение, имеется кофр для переноски, прост при эксплуатации. -Дополнительный беспроводной дисплей (красные символы на черном фоне) с передачей информации от весов до 200 метров на открытой местности.	      		
203	KB-3000K-5	3 т	1 кг	69300р*				
204	KB-5000K-5	5 т	2 кг	79400р*				
205	KB-10T-5	10 т	5 кг	91800р*				
206	KB-15T-5	15 т	5 кг	120900р*				
207	KB-20T-5	20 т	10 кг	124900р*				
208	KB-30T-5	30 т	10 кг	190700р*				
* цену необходимо уточнять								

Крановые весы серии KB-4, с пультом дистанционного управления, пр-во Россия						
209	KB-30T-4	30т	10кг	уточнять	<p>Яркий светодиодный дисплей на весах (символы красного цвета) 58мм.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Единицы измерения: кг -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование, удержание, запись показаний. -Индикация разряда батареи. -Автовывключение при неиспользовании в целях экономии батареи. -Управление при помощи беспроводного пульта на расстоянии не менее 10м. -Рабочая температура весов -20°C до +40°C. -Возможна поставка с радиотерминалом. 	
Крановые весы серии KB-4, промышленные с пультом дистанционного управления, пр-во Россия						
210	KB-30T-4 Индустриальные	30т	10кг	131000р	<ul style="list-style-type: none"> -Бесшовный, стальной, трубовидный, штампованный корпус, обеспечивающий максимальную защиту. -Пятизначный яркий светодиодный дисплей на весах (символы красного цвета, высота 45 мм). -Единицы измерения: Кг, фунт, Ньютон. -Функции и режимы работы: тара, обнуление, автобалансировка ноля, общий вес, удержание, предупреждение о перегрузке, запись. -Стальной корпус, обеспечивающий максимальную защиту. -Управление при помощи пульта ДУ. -Автоматическое выключение в целях экономии заряда аккумулятора. -Индикация разряда аккумулятора. -Рабочая температура весов -20°C до +50°C. -Степень защиты от воды и пыли IP 65. -Возможность поставки весов со сменными батареями. 	
	KB-50T-4 Индустриальные	50т	20кг	327000р		
Крановые весы серии KB-4 промышленные, минирадиотерминал ПДУ 280 с индикацией, пр-во Россия						
211	KB-30T-4 с ПДУ 280	30т	10кг	154000р	<ul style="list-style-type: none"> -Специальный дизайн для тяжелой индустрии. -Яркая светодиодная индикация на весах, высота цифр 45 мм (символы красного цвета). -Управление при помощи беспроводного пульта до 20 метров. -Обнуление тары, автобалансировка ноля, суммирование результатов взвешиваний, удержание, предупреждение о перегрузке и запись показаний. -Индикация разряда батареи. -Автовывключение при неиспользовании в целях экономии батареи. -Дежурный режим при неиспользовании 15мин. -Беспроводной радиотерминал ПДУ 280 с цифровой индикацией: 	
212	KB-50T-4 с ПДУ 280	50т	20кг	350000р	<ul style="list-style-type: none"> высота цифр мини-радиотерминала 25мм; дальность работы ПДУ 280 до 200 метров; режим суммирования результатов; компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания; LCD дисплей с экономичной подсветкой; запоминание измерений, вызов сохраненных значений измерений. -Работа весов без подзарядки аккумулятора до 50 часов; -Рабочая температура весов от -20°C до +50°C; -Рабочая температура ПДУ 280 от 0°C до +40°C; -Повышенная степень защиты весов IP65; возможна поставка с доп. съемными батареями. 	
Крановые весы серии KB-50T-4 промышленные, радиодисплей УД 5", пр-во Россия						
213	KB-30T-4, индустриальные с УД 5"	30т	10кг	153000р	<ul style="list-style-type: none"> -Особая конструкция корпуса весов: бесшовный, стальной, трубовидный, штампованный корпус, обеспечивающий максимальную защиту. -Дальность работы инфракрасного пульта дистанционного управления не менее 15м. -Пятизначный яркий светодиодный дисплей на весах (символы красного цвета, высота 45 мм). -Единицы измерения: кг -Функция запоминания результатов взвешиваний. -Режим удержания позволяет фиксировать показания дисплея весов при снятии нагрузки. -Автовывключение при неиспользовании в целях экономии заряда аккумулятора. -Автономное питание обеспечивает работу весов до 70 часов (при t = +20°C). -Дежурный режим сохраняет заряд аккумулятора весов при их неиспользовании более 15 мин. -Функция автовывключения весов при их неиспользовании более 50 минут. -Компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания. -Индикация разряда аккумулятора. -Рабочая температура весов -20°C до +50°C. -Степень защиты от воды и пыли IP 65. -Влажность (неконденсированная) — до 85% при (t= +20°C) -Возможность поставки весов со сменными батареями 	
214	KB-50T-4, индустриальные с УД 5"	50т	20кг	349000р	<ul style="list-style-type: none"> Цифровой дисплей с беспроводной передачей данных от весов -высота цифр 12,7см (красные символы на темном фоне), интерфейс RS232 для подключения дисплея к компьютеру (доп. опция), передача информации до 200 метров в зоне прямой видимости. 	
Крановые весы серии KB-50T-4 промышленные, без дисплея на корпусе, минирадиотерминал ПДУ 280 с индикацией, пр-во Россия						
215	KB-50T-4 с ПДУ 280	50т	20кг	324000р	<ul style="list-style-type: none"> -специальный дизайн для тяжелой индустрии. -ударопрочная конструкция-корпус весов выполнен из стали. -Беспроводной радиотерминал с цифровой индикацией ПДУ 280: высота цифр мини-радиотерминала 25мм; дальность работы ПДУ 280 до 200 метров; режим суммирования результатов; компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания; LCD дисплей с экономичной подсветкой; запоминание измерений, вызов сохраненных значений измерений. -работа весов без подзарядки аккумулятора до 50 часов; -рабочая температура весов от -20°C до +45°C. -повышенная степень защиты весов IP65; возможна поставка с доп. съемными батареями. 	
Крановые весы серии KB-50T-4 промышленные, без дисплея на корпусе, ПДУ 680 с индикацией и чекопечатью, пр-во Россия						

216	КВ-50Т-4 с ПДУ 680	50т	20кг	337000р	<ul style="list-style-type: none"> -специальный дизайн для тяжелой индустрии. -ударопрочная конструкция-корпус весов выполнен из стали. -Беспроводной радиотерминал ПДУ 680 с цифровой индикацией и чекопечатью: - Встроенные часы и календарь. - Сохранение данных в случае отключения питания. - Экономичный режим, автоматическое выкл. после одного часа простоя. - Запоминание до 2000 измерений. Сохраненные данные могут быть отсортированы, выведены на дисплей или печать, порт RS 232 для связи с ПК - опция; -Дальность работы РТ до 200 метров; -Работа весов без подзарядки аккумулятора до 50 часов; -Рабочая температура весов от -20°С до +45°С. -Повышенная степень защиты весов IP65; возможна поставка с доп. съемными батареями. 		
Крановые весы серии КВ-7, беспроводной портативный пульт ПДУ 280 с индикацией, пр-во Россия							
	Модель	НПВ	Дискрет.	Цена	Описание, технические характеристики		
217	КВ-1000К-7 с ПДУ 280	1т	500 г	По запросу	<ul style="list-style-type: none"> Ударопрочная конструкция из хромированной стали -Экономичный режим, автоматическое выключение после одного часа бездействия. 		
218	КВ-3000К-7 с ПДУ 280	3т	1 кг	По запросу	<ul style="list-style-type: none"> -Автономная работа до 40 часов. -Беспроводной портативный пульт с индикацией ПДУ 280: -Дальность действия до 200 метров. 		
219	КВ-5000К-7 с ПДУ 280	5т	2 кг	58900р	<ul style="list-style-type: none"> -Запоминание измерений, вызов сохраненных значений измерений. 		
220	КВ-10т-7 с ПДУ 280	10т	5 кг	70800р	<ul style="list-style-type: none"> -Компенсация массы тары во всем диапазоне. -Рабочая температура весов -20°С до +40°С. 		
221	КВ-15т-7 с ПДУ 280	15т	5 кг	89500р	<ul style="list-style-type: none"> -Портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки, прост при эксплуатации. -Безопасная работа в электромагнитных полях. 		
222	КВ-20т-7 с ПДУ 280	20т	10 кг	100800р	<ul style="list-style-type: none"> -Два сменных аккумулятора. -Возможна поставка защитного термомэкрана. 		
223	КВ-30т-7 с ПДУ 280	30т	10 кг	163900р			
Крановые весы серии КВ-8, беспроводной портативный пульт ПДУ 680 с индикацией и чекопечатью, пр-во Россия							
224	КВ-3000К-8 с ПДУ 680	3 т	1 кг	По запросу	<ul style="list-style-type: none"> Ударопрочная конструкция из хромированной стали -Экономичный режим, авто выключение после одного часа бездействия. 		
225	КВ-5000К-8 с ПДУ 680	5 т	2 кг	По запросу	<ul style="list-style-type: none"> -Автономное питание до 50 часов. -Беспроводной портативный пульт с индикацией и чекопечатью ПДУ 680: -Интерфейс связи RS232 для подключения индикатора к компьютеру. 		
226	КВ-10Т-8 с ПДУ 680	10 т	5 кг	80900р	<ul style="list-style-type: none"> -Дальность действия РТ до 200 метров. 		
227	КВ-15Т-8 с ПДУ 680	15 т	5 кг	99400р	<ul style="list-style-type: none"> -Суммирование и запоминание измерений, вызов сохраненных значений измерений (до 3000). -Компенсация массы тары во всем диапазоне. 		
228	КВ-20Т-8 с ПДУ 680	20 т	10 кг	110900р	<ul style="list-style-type: none"> -Рабочий диапазон температур для весов -20°С до +40°С. -Портативное исполнение, имеется кофр для транспортировки, прост при эксплуатации. 		
229	КВ-30Т-8 с ПДУ 680	30 т	10 кг	173950р	<ul style="list-style-type: none"> -Безопасная работа в электромагнитных полях. -Два сменных аккумулятора. 		
230	КВ-50Т-8 с ПДУ 680	50 т	20 кг	По запросу	<ul style="list-style-type: none"> - Возможна поставка защитного термомэкрана. 		
Крановые весы серии КВ-9, беспроводной портативный индикатор с индикацией, пр-во Россия							
	Модель	НПВ	Дискрет.	Цена	Описание, технические характеристики		
231	КВ-5000К-9	5 т	2 кг	170700р	<ul style="list-style-type: none"> Сверхпрочная конструкция из стали и безопасная. -У-образная оригинальная конструкция с тензодатчиком сжатия. 		
232	КВ-10Т-9	10 т	5 кг	183300р	<ul style="list-style-type: none"> -Беспроводной портативный пульт с индикацией и чекопечатью: -Дальность работы пульта до 100м. -Интерфейс связи RS232 для подключения пульта к компьютеру. 		
233	КВ-15Т-9	15 т	5 кг	199300р	<ul style="list-style-type: none"> -Два сменных аккумулятора с внешним зарядным устройством. 		
234	КВ-20Т-9	20 т	10 кг	219300р	<ul style="list-style-type: none"> -Автономное питание до 80 часов. 		
235	КВ-30Т-9	30 т	10 кг	271100р	<ul style="list-style-type: none"> -Режимы: удержание, суммирование, компенсация массы тары. -Рабочий диапазон температур для весов -20°С до +40°С. 		
236	КВ-50Т-9	50 т	20 кг	359500р	<ul style="list-style-type: none"> -Рабочий диапазон температур для радиотерминала -10°С до +50°С. -Возможна поставка защитного термомэкрана и транспортной тележки. 		
237	КВ-100Т-9	100 т	50 кг	540800р			
Подвесные весы серии КВ-10, индикация на весах, пр-во Россия							
238	КВ-1000К-10	1т	500г	14850р	<ul style="list-style-type: none"> -Компактный дизайн. -Лёгкое и простое управление. -Весы имеют ЖКИ индикатор с подсветкой позволяющей использовать весы в условиях слабой освещённости. 		
239	КВ-2000К-10	2т	1кг	17850р	<ul style="list-style-type: none"> -Автономное питание обеспечивает работу весов в автономном режиме от 4-х -батарей АА-типа до 40часов. -Функция автовыключения отключает питание весов при их неиспользовании более 20-ти мин. 		
240	КВ-3000К-10	3т	1кг	18850р	<ul style="list-style-type: none"> -Компенсация массы тары во всём диапазоне взвешивания. -Перегрузочная способность до 150 %. 		
241	КВ-5000К-10	5т	2кг	21850р	<ul style="list-style-type: none"> -Рабочий диапазон температур от -10°С до +45°С. -Влажность (несконденсированная) - до 85%. 		
Крановые весы серии КВ-10, беспроводной портативный пульт с индикацией, пр-во Россия							
	Модель	НПВ	Дискрет.	Цена	Описание, технические характеристики		
242	КВ-10т-10 с МРТ	10т	5 кг	По запросу	<ul style="list-style-type: none"> -Ударопрочная конструкция. -Компактный дизайн. 		

243	КВ-15т-10 с МРТ	15т	5 кг	73450*	-Беспроводной портативный пульт с индикацией (МРТ). -Дальность работы пульта не менее 100м в зоне прямой видимости.	
244	КВ-20т-10 с МРТ	20т	10 кг	73450*	-Интерфейс RS-232 для подключения пульта к компьютеру. -Автономное питание обеспечивает работу весов до 40 часов.	
245	КВ-30т-10 с МРТ	30т	10 кг	84650*	-Режим отображения времени и даты каждого взвешивания. -Индикация уровня заряда аккумулятора.	
246	КВ-50т-10 с МРТ	50т	20 кг	99000*	-Память на 99 значений взвешиваний. -Компенсация массы тары - 20% от максимально допустимой нагрузки.	
247	КВ-100т-10 с МРТ	100т	50 кг	176850*	-Рабочий диапазон температур весов от -20°С до +40°С -Рабочий диапазон температур МРТ от -10°С до +40°С	
248	* - цена для серии КВ-10 без скоб (стоимость скоб необходимо уточнять)					
Крановые весы серии КВ-10, беспроводной портативный пульт ПДУ 280 с индикацией, пр-во Россия						
249	КВ-10т-10 с ПДУ 280	10т	5 кг	По запросу*	-Ударопрочная конструкция -Компактный дизайн	
250	КВ-15т-10 с ПДУ 280	15т	5 кг	86450	-Многофункциональный беспроводной портативный пульт с индикацией ПДУ 280. -Дальность работы ПДУ 280 до 200 м в зоне прямой видимости.	
251	КВ-20т-10 с ПДУ 280	20т	10 кг	86450	-Автономное питание обеспечивает работу весов до 50 часов -Компенсация массы тары - 20% от максимально допустимой нагрузки	
252	КВ-30т-10 с ПДУ 280	30т	10 кг	97000	-Рабочий диапазон температур для весов от -20°С до +45°С . -Рабочий диапазон температур ПДУ 280 от -0°С до +45°С.	
253	КВ-50т-10 с ПДУ 280	50т	20 кг	111150		
254	КВ-100т-10 с ПДУ 280	100т	50 кг	По запросу*		
* - цена для серии КВ-10 без скоб (стоимость скоб необходимо уточнять)						
Крановые весы серии КВ-10, беспроводной портативный пульт ПДУ 680 с индикацией и чекопечатью, пр-во Россия						
255	КВ-10т-10 с ПДУ 680	10т	5 кг	По запросу*	-Ударопрочная конструкция -Компактный дизайн	
256	КВ-15т-10 с ПДУ 680	15т	5 кг	86450*	-Беспроводной портативный пульт с индикацией и чекопечатью (РТ). -Дальность работы ПДУ 680 до 200 м в зоне прямой видимости.	
257	КВ-20т-10 с ПДУ 680	20т	10 кг	86450*	-Интерфейс RS-232 для подключения ПДУ 680 к компьютеру. -Автономное питание обеспечивает работу весов до 40 часов	
258	КВ-30т-10 с ПДУ 680	30т	10 кг	97650*	-Режим отображения времени и даты каждого взвешивания -Индикация уровня заряда аккумулятора.	
259	КВ-50т-10 с ПДУ 680	50т	20 кг	112000*	-Компенсация массы тары - 20% от максимально допустимой нагрузки -Рабочий диапазон температур для весов от -20°С до +45°С . -Рабочий диапазон температур ПДУ 680 от -0°С до +45°С.	
260	КВ-100т-10 с ПДУ 680	100т	50 кг	189850*		
* - цена для серии КВ-10 без скоб (стоимость скоб необходимо уточнять)						
Весовое оборудование Ron-crane-scales, пр-во США  Eilon Engineering Industrial Weighing Systems Ltd.						
Крановые весы RON 3050, беспроводной портативный пульт с индикацией, пр-во США						
	Модель	НПВ	Дискрет.	Цена	Описание, технические характеристики	
261	H-005	кг500	200г	118500р	-Портативный беспроводной пульт с индикацией; -Легкие и компактные; -Дополнительные опции, передовые технологии.	
262	H-01	1т	500г	121125р		
263	H-0125	1,25т	500г	123750р		
264	H-0160	1,6т	1 кг	125250р		
265	H-025	2,5т	1 кг	126750р		
266	H-03	3т	1 кг	127500р		
267	H-032	3,2т	2 кг	0		
268	H-05	5т	2 кг	129375р		
269	H-10	10т	5 кг	147000р		
270	H-12	12,5т	5 кг	169125р		
271	H-15	15т	5 кг	194250р		
272	H-20	20т	10 кг	208875р		
273	H-25	25т	10 кг	313125р		
274	H-30	30т	10 кг	415500р		
275	H-32	32т	20 кг	457125р		
Крановые весы RON 3025, наибольший предел взвешиваний 0 – 500 кг...10 тонн, пр-во США						
	Модель	НПВ	Дискрет.	Цена	Описание, технические характеристики	
276	CW-005	500кг	200г	71625р	-Индикация на весах, небольшой вес -Легкие и компактные; -Дополнительные опции, передовые технологии.	
277	CW-01	1т	500г	71 625р		
278	CW-0125	1,25т	500г	71 625р		
279	CW-016	1, 6т	1 кг	79 875р		
280	CW-025	2, 5т	1 кг	89 250р		
281	CW-03	3т	1 кг	91 875р		
282	CW-032	3, 2т	2 кг	91 875р		
283	CW-05	5т	2 кг	99 000р		
284	CW-10	10т	5 кг	114750р		
Весы Everight подвесные электронные с поддоном						
285	OCS-P	5кг	2г	5700р	Высокоточные подвесные весы с поддоном.	
286	OCS-P	20кг	2г	5850р		
287	OCS-P	30кг	2г	6000р		
Безмен карманный электронный Everight						
	Модель	НПВ	Дис-	Цена	Описание, технические характеристики	

			крат.			
288	OCS-20	10кг	10г	1250р от 3 шт	<ul style="list-style-type: none"> - Предел взвешиваний: 10кг, 20кг, 30кг, 50кг. - Тип: Электронные. - Вес: 190 г. - Габариты: 10x150x180 мм. - Высокая точность. - Надежный металлический корпус. - Функция энергосбережения, стабилизации показаний. - Встроенный термометр. - Встроенная рулетка (1 м) в корпусе безмена. Незаменимый в хозяйстве прибор. 	
289	OCS-20	20кг	10г	1350р от 3 шт		
290	OCS-20	30кг	10г	1400р от 3 шт		
291	OCS-20	50кг	20г	1450р от 3 шт		
Аксессуары для крановых весов						
292	Тележка для транспортировки крановых весов			5900р		

С уважением,

www.vesov.ru

Россия

г. Москва

Тел./факс: +7 (495) 664-34-45

e-mail: info@vesov.ru