






№	Модель	Размеры	Наибольший предел взвешиваний	НмПВ	Дискретность	Цена с н.д.с., руб.	Описание и технические характеристики	Изображение
Платформенные весы серии PS с выносным индикатором								
1	PS-30	330х 320 мм	30кг	200г	10 г	3950р	выносной жидкокристаллический дисплей с автоматической подсветкой; мягкая кнопочная клавиатура; платформа из нержавеющей стали; автоотключение весов при их неиспользовании более пяти минут; оригинальный компактный дизайн (весы имеют ручку для переноски, индикатор убирается в корпус весов); функция тарирования (обнуление массы тары); режим удержания позволяет фиксировать результаты взвешивания на дисплее весов после снятия нагрузки; индикация степени разряда аккумулятора; рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С; источник питания - сетевой адаптер или встроенный аккумулятор;	
2	PS-60		60кг	400г	20 г	4200р		
3	PS-100		100кг	1кг	20 г	4400р		
4	PS-150		150кг	1кг	50 г	4850р		
Платформенные весы серии EB1-WI-3M с выносным индикатором								
5	EB1-30, WI-3M	380х 310 мм	30 кг		10 г	5000р	выносной жидкокристаллический дисплей с автоматической подсветкой; мягкая кнопочная клавиатура; платформа из нержавеющей стали; автоотключение весов при их неиспользовании более пяти минут; оригинальный компактный дизайн (весы имеют ручку для переноски, складную стойку, индикатор убирается в корпус весов); функция тарирования (обнуление массы тары); режим удержания позволяет фиксировать результаты взвешивания на дисплее весов после снятия нагрузки; индикация степени разряда аккумулятора; влажность (неконденсированная) - не более 80%; рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С; источник питания - сетевой адаптер 12В/500мА или встроенный аккумулятор;	
6	EB1-60, WI-3M		60 кг		20 г	5000р		
7	EB1-100, WI-3M		100 кг		50 г	5050р		
Платформенные весы серии СКЕ с индикатором на стойке								
8	СКЕ 60-4050	400х 500 мм	60 кг	400г	20 г	6550р	платформа изготовлена из нержавеющей стали; выборка массы тары; яркий светодиодный дисплей; выборка массы тары; суммирование результатов измерений; функция тарирования; взвешивание нестабильных грузов; индикация низкого уровня заряда батареи; спящий режим; крепление индикатора с регулировкой положения в вертикальной плоскости; питание: аккумулятор или сеть 220В; рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;	
9	СКЕ 150-4050		150 кг	1кг	50 г	6550р		
10	СКЕ 150-4560	450х 600 мм	150 кг	1кг	50 г	7700р		
11	СКЕ 300-4560		300 кг	2кг	100 г	7700р		
Платформенные весы серии EB1 с индикатором WI-2R (L) на стойке								
	Модель	Размер	НПВ	НмПВ	Дискрет.	Цена, руб.	Описание и технические характеристики	
12	EB1-60, WI-2R (L)	450х 600 мм	30/60кг	400г	10/20г	8900р	двухдиапазонные весы; нержавеющая платформа весов; высокий класс защиты, датчики легированная сталь, IP 67; крашенная рама весов; влагозащищённая клавиатура; светодиодный индикатор WI-2R (L) режим автовыключения; режим фиксирования результатов; функция тарирования; счётный режим; режим суммирования; режим процентного взвешивания; проверочный режим; интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру. питание: аккумулятор или сеть 220В (индикатор WI-2 только сеть 220В); встроенный пузырьковый уровень; рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;	
13	EB1-150, WI-2R (L)		60/150кг	1кг	20/50г	8950р		
14	EB1-300, WI-2R (L)		150/300кг	2кг	50/100г	8950р		
Платформенные весы серии EB1 с индикатором WI-2R(L)S на стойке								



15	EB1-60, WI-2R(L)S		30/60кг	400г	10/20г	10600р	двухдиапазонные весы; нержавеющий индикатор и платформа весов; цифровой светодиодный индикатор WI-2R(L)S, нерж. сталь; крашенная рама весов; степень защиты индикатора: IP-66; высокий класс защиты, датчики легированная сталь, IP 67; влагозащищённая клавиатура; режим суммирования; проверочный режим; режим фиксирования результатов взвешиваний; две единицы измерения: кг и фунты; режим просмотра даты и времени; встроенный пузырьковый уровень; интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру; питание: аккумулятор или сеть 220В. встроенный пузырьковый уровень; рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;	
16	EB1-150, WI-2R(L)S	450x 600 мм	60/150кг	1кг	20/50г	10650р		
17	EB1-300, WI-2R(L)S		150/300кг	2кг	50/100г	10650р		
Платформенные весы серии EB1 с индикатором WI-2R(L)S на стойке								
18	EB1-60, WI-2R(L)S	450x 600 мм	30/60кг	400г	10/20г	19400р	двухдиапазонные весы; нержавеющий индикатор, платформа, рама весов; высокий класс защиты, датчики легированная сталь, IP 67; цифровой светодиодный индикатор WI-2R(L)S, нерж. сталь; степень защиты индикатора: IP-66; светодиодный дисплей; влагозащищённая клавиатура; режим суммирования; проверочный режим; режим фиксирования результатов взвешиваний; две единицы измерения: кг и фунты; режим просмотра даты и времени; интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру; питание: аккумулятор или сеть 220В. встроенный пузырьковый уровень; рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;	
19	EB1-150, WI-2R(L)S		60/150кг	1кг	20/50г	19500р		
Платформенные весы серии СКЕ с индикатором на стойке								
20	СКЕ 300-6080	600x 800 мм	300 кг	2кг	100 г	10600р	платформа изготовлена из нержавеющей стали; выборка массы тары; яркий светодиодный дисплей; выборка массы тары; суммирование результатов измерений; функция тарирования; взвешивание нестабильных грузов; индикация низкого уровня заряда батареи; спящий режим; крепление индикатора с регулировкой положения в вертикальной плоскости; питание: аккумулятор или сеть 220В; рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;	
21	СКЕ 500-6080		500кг	4кг	200 г	10600р		
Платформенные весы серии EB1 с индикатором WI-2R(L) на стойке								
	Модель	Размер	НПВ	НмПВ	Дискрет.	Цена, руб	Описание и технические характеристики	
22	EB1-150, WI-2R(L)		60/150кг	1кг	20/50г	12850р	двухдиапазонные весы; платформа весов из нержавеющей стали; рама — крашенная сталь; цифровой индикатор WI-2R(L); высокий класс защиты, датчики легированная сталь, IP67; проверочный режим; счётный режим; режим процентного взвешивания; компенсация массы тары во всём диапазоне; режим фиксирования результатов взвешиваний; степень защиты индикатора: IP-54; рабочий диапазон температур от -10С до +40С; питание: аккумулятор или сеть 220В (индикатор WI-2 только сеть 220В); интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру. встроенный пузырьковый уровень; рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;	
23	EB1-300, WI-2R (L)	600x 800 мм	150/300кг	2кг	50/100г	12850р		
24	EB1-600, WI-2R(L)		300/600кг	4кг	100/200 г	12950р		
Платформенные весы серии EB1 с индикатором WI-2R(L)S на стойке								
25	EB1-150, WI-2R(L)S		60/150кг	1кг	20/50г	14800р	двухдиапазонные весы; платформа весов из нержавеющей стали; рама - крашенная сталь; цифровой светодиодный индикатор WI-2R(L)S, нерж. сталь; высокий класс защиты, датчики легированная сталь, IP67; степень защиты индикатора: IP-66; влагозащищённая клавиатура; режим суммирования; проверочный режим; режим фиксирования результатов взвешиваний; две единицы измерения: кг и фунты; режим просмотра даты и времени; интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру; питание: аккумулятор или сеть 220В. встроенный пузырьковый уровень; рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;	
26	EB1-300, WI-2R(L)S	600x 800 мм	150/300кг	2кг	50/100г	14800р		
27	EB1-600, WI-2R(L)S		300/600кг	4кг	100/200 г	14900р		







Платформенные весы серии EB1 с индикатором WI-2R(L)S на стойке, НЖ сталь						
28	EB1-150, WI-2R(L)S		60/150кг	1кг	20/50г	30800р
29	EB1-300, WI-2R(L)S	600x800 мм	150/300кг	2кг	50/100г	30850р
30	EB1-600, WI-2R(L)S		600кг	4кг	100/200 г	30900р









-двухдиапазонные весы;
 -нержавеющий индикатор, платформа, рама весов;
 -цифровой светодиодный индикатор WI-2R(L)S, нерж. сталь;
 -корпус из нержавеющей стали;
 -степень защиты индикатора: IP-66;
 -влагозащищённая клавиатура;
 -режим суммирования;
 -проверочный режим;
 -режим фиксирования результатов взвешиваний;
 -две единицы измерения: кг и фунты;
 -режим просмотра даты и времени;
 -интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру;
 -питание: аккумулятор или сеть 220В.
 -встроенный пузырьковый уровень;
 -рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С;











Модель	Размеры	НПВ	НмПВ	Дискрет.	Цена, руб	Описание и технические характеристики		
31	1000x1000x80 мм	300кг	2кг	100г	27400р	-четырёхдатчиковые платформенные весы; -весы комплектуются индикатором; -надёжный стальной корпус (структурная крашенная сталь); -высокий класс защиты, датчики легированная сталь, IP67; -цифровой индикатор; -безопасная структурная поверхность платформы; -опорные ножки изготовлены из прочного эластомера; -отверстия с резьбой под рым-болт – для упрощения перемещения с места на место; -возможно изготовление корпуса из нержавеющей стали;		
32		EB4-600	600кг	4кг	200г		27600р	
33		EB4-1000	1т	4кг	500г		28800р	
34		EB4-1500	1,5т		500г		28800р	
35		EB4-2000	2т		1кг		28800р	
36		EB4-3000	3т		1кг		28800р	
37	1200x1200x80 мм	300кг		100г	29700р	Описание индикатора: -светодиодный дисплей (WI-2R - светодиодные дисплеи с символами красного цвета, WI-2L — LCD дисплей) -корпус из ударопрочной пластмассы -проверочный режим -счётный режим -суммирующий режим -режим процентного взвешивания -компенсация массы тары во всём диапазоне взвешивания -режим измерения веса в заданных параметрах -режим фиксирования результатов взвешиваний весов после снятия нагрузки -степень защиты: IP-54 -рабочий диапазон температур от -10°С до +40°С -источник питания: аккумулятор или сеть 220В/50Гц		
38		EB4-600	600кг		200г		29700р	
39		EB4-1000	1т	4кг	500г		29900р	
40		EB4-1500	1,5т	10кг	500г		32400р	
41		EB4-2000	2т	10кг	1кг		32900р	
42		EB4-3000	3т	20кг	1кг		33000р	
43	1200x1500x80 мм	600кг		200г	35000р			
44		EB4-1000	1т		500г		35200р	
45		EB4-1500	1,5т		500г		35400р	
46		EB4-2000	2т		1кг		35600р	
47		EB4-3000	3т		1кг		35800р	
48		EB4-600	600 кг		200г		35700р	
49	1500x1500x80 мм	1т		500г	35900р			
50		EB4-1500	1,5т		500г		36200р	
51		EB4-2000	2т		1кг		36300р	
52		EB4-3000	3т		1кг		36400р	
53		EB4-4000	4т		2кг		36600р	
54		EB4-600	600 кг		200г		46000р	
55	1500x2000x80 мм	1т		500г	46100р			
56		EB4-1500	1,5т		500г		46200р	
57		EB4-2000	2т		1кг		46300р	
58		EB4-3000	3т		1кг		46400р	
59		EB4-600	600 кг		200г		52000р	
60		EB4-1000	1т		500г		52200р	
61	2000x2000x80 мм	1,5т	10кг	500г	52400р			
62		EB4-1500	2т		1кг		52600р	
63		EB4-2000	3т	20кг	1кг		52700р	
64		EB4-3000	4т	20кг	2кг		52900р	
65		Пандус к весам EB4	1000x900 мм	крашенная сталь			9450р	Пандус к платформенным весам серии EB4
66			1200x900 мм	крашенная сталь			11950р	
67	750x1200 мм		нержавеющая сталь		16200р			

68	Индикатор DIGI SM-300 (Япония) с чекопечатью					39000р 33100р *	<p>Многофункциональный весовой индикатор DIGI SM-300 (Япония) с чекопечатью на липкой ленте (продается либо отдельно либо в комплекте с весами EB4)</p> <ul style="list-style-type: none"> -интерфейс RS-232, Etehernet, RS-485 подкл. к компьютеру; -произвольный формат: 10 шрифтов,любое расположение полей; -произвольный размер этикетки: 32 x 25 ...120 x 58; -разные форматы штрихкода: EAN-13, EAN-8, ITF; -матричный дисплей: 2 буквенно-цифровые строки; -совместимость с SM-80SX и SM-90: SiS-98, SiS-2000 Супермаг, 1С-Астор-торговый дом, Gestory и т.д.; -печать растровой графики. 	
69	Индикатор DI-600 (Япония) с чекопечатью	280x 118 мм				17000р 11100р *	<p>Весовой индикатор DI-600 (Япония) с чекопечатью (продается с EB4)</p> <ul style="list-style-type: none"> -6 цифр (подсветка); -учет тары; -вычисление суммарного веса; -печать данных на чековой ленте; -установка контрольных точек взвешивания (до 4х); -память комбинаций контрольных точек (до 4х вариантов); -выдача контрольного сигнала на внешнее устройство; -класс пыле-влагозащиты: IP45; -передача данных по интерфейсу RS-232C (DI-160RS) на компьютер. 	
П-образные паллетные весы серии EB4-PC с выносным индикатором								
	Модель	Размеры	НПВ	НмПВ	Дискрет.	Цена, руб	Описание и технические характеристики	
70	EB4-300-PC, WI-2R (L)	1200x 840x85 мм	300кг		100г	27700р	<p>П-образные паллетные весы</p> <ul style="list-style-type: none"> материал - структурная крашенная сталь; датчики легированная сталь, защита датчиков от воды и пыли IP67; светодиодный дисплей; проверочный режим; счётный режим; режим процентного взвешивания; компенсация массы тары во всём диапазоне; режим фиксирования результатов взвешиваний; степень защиты индикатора: IP-54; рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С; питание: аккумулятор или сеть 220В; интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру. 	
71	EB4-600-PC, WI-2R (L)		600кг	4кг	200г	27750р		
72	EB4-1000-PC, WI-2R (L)		1т			27800р		
73	EB4-1500-PC, WI-2R (L)		1,5т	10кг	500г	27800р		
74	EB4-2000-PC, WI-2R (L)		2т	10кг	1кг	27850р		
75	EB4-300-PC, WI-2RS	1200x 1000x 85 мм	300кг		100г	54300р	<p>П-образные паллетные весы</p> <ul style="list-style-type: none"> материал - нержавеющая сталь; датчики легированная сталь, защита датчиков от воды и пыли IP67; светодиодный дисплей; проверочный режим; счётный режим; режим процентного взвешивания; компенсация массы тары во всём диапазоне; режим фиксирования результатов взвешиваний; степень защиты индикатора: IP-66; рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С; питание: аккумулятор или сеть 220В; интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру. 	
76	EB4-600-PC, WI-2RS		600кг	4кг	200г	55500р		
77	EB4-1000-PC, WI-2RS		1т	4кг	200г	55000р		
78	EB4-1500-PC, WI-2RS		1,5т	10кг	500г	55300р		
79	EB4-2000-PC, WI-2RS		2т	10кг	1кг	55500р		
Электронные балочные (стержневые) весы с выносным индикатором								
80	EB4-300-B, WI-2R (L)	1200x 130x 80 мм	300кг		100г	27000р	<p>Балочные (стержневые) весы,</p> <ul style="list-style-type: none"> материал - крашенная сталь; датчики лг. сталь, защита датчиков от воды и пыли IP67; светодиодный дисплей; проверочный режим; счётный режим; режим процентного взвешивания; компенсация массы тары во всём диапазоне; режим фиксирования результатов взвешиваний; степень защиты индикатора: IP-54; рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С; питание: аккумулятор или сеть 220В; интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру. 	
81	EB4-600-B, WI-2R (L)		600кг		200г	27200р		
82	EB4-1000-B, WI-2R (L)		1т	4кг	500г	27450р		
83	EB4-1500-B, WI-2R (L)		1,5т		500г	27450р		
84	EB4-2000P-B, WI-2R (L)		2т	10кг	1кг	27450р		
Гидравлические весовые тележки со встроенным индикатором веса								
	Модель	Размеры	НПВ	НмПВ	Дискрет.	Цена, руб	Описание и технические характеристики	
85	EB4-1500-PT, WI-7R	1095x 560 мм	1,5т	10кг	500г	52600р	<ul style="list-style-type: none"> материал- крашенная сталь; защита от воды и пыли IP67; корпус индикатора нержавеющая сталь; степень защиты IP66; большой светодиодный дисплей, высота цифр 25мм; питание от встроенного аккумулятора или от сети; компенсация массы тары во всем диапазоне; цифровой ввод массы тары; счётный режим; режим процентного взвешивания; функция суммирования результатов взвешивания; проверочный режим; режим удержания показаний при снятии нагрузки; функция автовыключения весов; интерфейс RS-232; рабочий диапазон температур -10 °С до +40 °С. 	
86	EB4-2000-PT, WI-7R		2т	10кг	1кг	52600р		
87	EB4-1500-PT, WI-7R чекопечать		1,5т	10кг	500г	56000р		
88	EB4-2000-PT, WI-7R чекопечать		2т	10кг	1кг	56000р		
89	EB4-1500-PT нерж, WI-7R		1,5т	10кг	500г	107000р		
90	EB4-2000-PT нерж, WI-7R		2т	10кг	1кг	107000р		
Весовая тележка с захватом для бочек EB4-BT (300 кг)								

91	Весовая тележка с захватом для бочек EB4-BT	300 кг	100г	51200 р	<p>Тележка с захватом для взвешивания и перемещения стандартных металлических бочек объемом до 300 литров включительно.</p> <ul style="list-style-type: none"> - корпус - крашенная сталь с индикатором WI-7R в защитном кожухе; - большой светодиодный дисплей с высотой цифр 25мм - питание от встроенного аккумулятора или от сети - компенсация массы тары во всем диапазоне взвешивания - цифровой ввод массы тары - счётный режим - режим процентного взвешивания - функция суммирования результатов взвешивания - проверочный режим - режим удержания показаний весов при снятии нагрузки - функция автовыключения весов - интерфейс RS-232 - влажность (неконденсированная) не более 85% - рабочий диапазон температур от -10С до +40С; - питание: аккумулятор или сеть 220В; <p>Тележка поставляется без метрологической поверки, при необходимости возможна выдача сертификата о калибровке.</p>			
Электронные товарные весы серии EB1-P, APS								
92	EB1-6P, APS	280x330 мм	6кг	20г	1г	23500р	<ul style="list-style-type: none"> - пыле-влагозащита весов IP65; - высота цифр 25мм; - автономное питание до 200 часов; - влагозащищённая клавиатура; - единицы измерения массы –килограммы, фунты; - функция тарирования; - индикатор разряда и заряда аккумулятора; - режим суммирования; - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С; 	
93	EB1-15P, APS		15кг	40г	2г	23600р		
94	EB1-30P, APS		30кг	100г	5г	23700р		
Электронные весы серии EB1-P, AFS								
	Модель	Размеры	НПВ	НмПВ	Дискрет.	Цена, руб	Описание и технические характеристики	
95	EB1-60P, AFS	420x520 мм	60кг	200г	10г	36300р	<ul style="list-style-type: none"> - степень пыле-влагозащиты весов IP65; - ЖКИ дисплей с подсветкой (высота цифр 51мм); - влагозащищённая клавиатура; - единицы измерения массы: килограммы, фунты; - функция тарирования (обнуления массы тары); - индикатор разряда и заряда аккумулятора; - режим суммирования - режим автоматического отключения; - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С; - источник питания - встроенный аккумулятор или сетевой адаптер. 	
96	EB1-150P, AFS		150кг	400г	20г	36400р		
97	EB1-300P, AFS		300кг	1кг	50г	36500р		
Электронные весы серии EB1-PM								
98	EB1-30, PM	280x330 мм	30кг	200г	10г	10250р	<ul style="list-style-type: none"> - большой жидкокристаллический дисплей с подсветкой, высота цифр 25мм - компактный дизайн; - мягкая кнопочная клавиатура; - встроенный аккумулятор - до 300 часов; - режим автовыключения; - суммирование результатов; - режим удержания результатов; - рабочий диапазон температур от -10 °С до +40 °С; 	
99	EB1-60, PM		60кг	400г	20г	10350р		
100	EB1-150, PM		150кг	1кг	50г	10450р		
Платформенные весы серии EB4, НПВ 500кг / 1 тонна								
	Модель	Размеры	НПВ	НмПВ	Дискрет.	Цена, руб	Описание и технические характеристики	
101	EB4-600, WI-2R(L)S	1000x1000 мм	600кг	2кг	200г	32550р	<ul style="list-style-type: none"> - нержавеющий корпус - светодиодный дисплей; - корпус из нержавеющей стали; - степень защиты индикатора: IP-66; - влагозащищённая клавиатура; - режим суммирования; - проверочный режим; - режим фиксирования результатов взвешиваний; - две единицы измерения: кг и фунты; - режим просмотра даты и времени; - интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру; - питание: аккумулятор или сеть 220В. 	
102	EB4-1000, WI-2R(L)S		1000кг	4кг	500г	32650р		
103	EB4-600, WI-2R(L)S	1200x1200 мм	600кг	2кг	200г	35900р	<ul style="list-style-type: none"> - нержавеющий корпус, датчики и рама - светодиодный дисплей; - корпус из нержавеющей стали; - степень защиты индикатора: IP-66; - влагозащищённая клавиатура; - режим суммирования; - проверочный режим; - режим фиксирования результатов взвешиваний; - две единицы измерения: кг и фунты; - режим просмотра даты и времени; - интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру; - питание: аккумулятор или сеть 220В 	
104	EB4-1000, WI-2R(L)S		1000кг	4кг	500г	36950р		
105	EB4-600, WI-2R(L)S	1000x1000 мм	600кг	2кг	200г	58400р	<ul style="list-style-type: none"> - нержавеющий корпус, датчики и рама - светодиодный дисплей; - корпус из нержавеющей стали; - степень защиты индикатора: IP-66; - влагозащищённая клавиатура; - режим суммирования; - проверочный режим; - режим фиксирования результатов взвешиваний; - две единицы измерения: кг и фунты; - режим просмотра даты и времени; - интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру; - питание: аккумулятор или сеть 220В 	
106	EB4-1000, WI-2R(L)S		1000кг	4кг	500г	58500р		
107	EB4-600, WI-2R(L)S	1200x1200 мм	600кг	2кг	200г	65800р	<ul style="list-style-type: none"> - нержавеющий корпус, датчики и рама - светодиодный дисплей; - корпус из нержавеющей стали; - степень защиты индикатора: IP-66; - влагозащищённая клавиатура; - режим суммирования; - проверочный режим; - режим фиксирования результатов взвешиваний; - две единицы измерения: кг и фунты; - режим просмотра даты и времени; - интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру; - питание: аккумулятор или сеть 220В 	
108	EB4-1000, WI-2R(L)S		1000кг	4кг	500г	65900р		
Платформенные весы серии EB4-X								
	Модель	Размеры	НПВ	НмПВ	Дискрет.	Цена, руб	Описание и технические характеристики	

109	EB4-1000-X	1200x 1500x 180мм	1т	4кг	200г	79000р	Сталь с покрытием, усиленная рама, защита IP67; индикатор WI-2M; светодиодный дисплей; проверочный режим; счётный режим; режим процентного взвешивания; компенсация массы тары во всём диапазоне; режим фиксирования результатов взвешиваний; степень защиты индикатора: IP-54; питание: аккумулятор или сеть 220В; интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру.			
110	EB4-1500-X		1,5т	10кг	500г	79100р				
111	EB4-3000-X		3т	20кг	1кг	79200р				
112	EB4-1000-PX	1500x 2000x 180мм	1т	4кг	200г	86900р		корпус из нержавеющей стали; степень защиты индикатора: IP-66; влагозащищённая клавиатура;		
113	EB4-1500-X		1,5т	10кг	500г	87000р				
114	EB4-3000-X		3т	20кг	1кг	87100р				
Платформенные весы серии EB4										
115	EB4-300	1000x 1000 мм	300кг	2кг	100г	57800р		нержавеющая сталь, индикатор WI-2R(L)S; светодиодный дисплей; корпус из нержавеющей стали; степень защиты индикатора: IP-66; режим суммирования; проверочный режим; режим фиксирования результатов; две единицы измерения: кг и фунты; режим просмотра даты и времени; интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру; питание: аккумулятор или сеть 220В.		
116	EB4-500P		600кг	2кг	200г	57900р				
117	EB4-1000		1000кг	4кг	500г	58000р				
118	EB4-1500	1500кг	10кг	500г	58100р					
119	EB4-300	1200x 1200 мм	300кг	2кг	100г	70100р			режим суммирования; проверочный режим; режим фиксирования результатов; две единицы измерения: кг и фунты; режим просмотра даты и времени; интерфейс RS-232 (опция) для подключения к компьютеру; питание: аккумулятор или сеть 220В.	
120	EB4-600		500кг	2кг	100г	70200р				
121	EB4-1000		1000кг	4кг	200г	70300р				
122	EB4-1500		1500кг	10кг	500г	70400р				
123	EB4-2000		2000кг	10кг	1кг	70500р				
124	EB4-3000		3000кг	20кг	1кг	70600р				
Электронные пандусные весы серии EB4-H										
Модель	Размеры	НПВ	НмПВ	Дискрет.	Цена, руб	Описание и технические характеристики				
125	EB4-300-НН, WI-2R (L)	1000x 800x 80мм	300кг	2кг	100г	39750р	Пандусные весы, материал – сталь, защита датчиков IP67; предназначены для накатываемых грузов; светодиодный дисплей; проверочный режим; счётный режим; режим процентного взвешивания; компенсация массы тары во всём диапазоне; режим фиксирования результатов взвешиваний; степень защиты индикатора: IP-54; питание: аккумулятор или сеть 220В; интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру; рабочая температура весов -10 °С до +40 °С; защищенный соединительный кабель; на заказ материал нержавеющей сталь.			
126	EB4-500P-НН, WI-2R (L)		500кг	2кг	100г	39800р				
127	EB4-600-НН, WI-2R (L)		600кг	4кг	200г	39850р				
128	EB4-300P-Н, WI-2R (L)	1000x 1000 мм	300кг		100г	29950р		Пандусные весы, материал- структурная крашенная сталь, защита датчиков IP67 предназначены для накатываемых грузов; светодиодный дисплей; проверочный режим; счётный режим; режим процентного взвешивания; компенсация массы тары во всём диапазоне; режим фиксирования результатов взвешиваний; степень защиты индикатора: IP-54; питание: аккумулятор или сеть 220В; интерфейс RS-232 для подключения к компьютеру; рабочая температура весов -10 °С до +40 °С; защищенный соединительный кабель; на заказ материал нержавеющей сталь.		
129	EB4-600-Н, WI-2R (L)		600кг		200г	29950р				
130	EB4-1000-Н, WI-2R (L)		1т		500г	29950р				
131	EB4-1500-Н, WI-2R (L)		1500кг		500г	29950р				
132	EB4-300P-Н, WI-2R (L)		300кг		100г	38650р				
133	EB4-600P-Н, WI-2R (L)		600кг		200г	38650р				
134	EB4-1000P-Н, WI-2R (L)	1000кг		500г	38650р					
135	EB4-1500P-Н, WI-2R (L)	1,5т		500г	38650р					
136	EB4-2000-Н, WI-2R (L)	2т		1кг	38650р					
137	EB4-300-Н	1000x 1000 мм	300кг		100г			61900р		
138	EB4-600-Н	600кг		200г	61900р					
139	EB4-1000-Н	1т		500г	61900р					
140	EB4-1500-Н	1,5т		500г	61900р					
141	EB4-300-Н	1200x 1500 мм	300кг		100г	96900р				
142	EB4-600-Н		600кг		200г	96900р				
143	EB4-1000-Н		1т		200г	96900р				
144	EB4-1500-Н		1,5т		500г	96900р				

С уважением,

www.vesov.ru

Россия

г. Москва

Тел./факс: (495) 664-34-45

e-mail: info@vesov.ru